

# Manuelles Sichtschutzrollo



Pick&Click!<sup>1</sup>

- Diffuses, stimmungsvolles Licht
- Dekorativer Schutz für Ihre Privatsphäre
- Attraktives Design mit grosser Farbauswahl

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL\* / VFE\* / VIU\* / GIL\* / GIU\* / GEL\* / VE-A/B/C\*

\* Auf Anfrage erhältlich

- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m (Oberkante Dachfenster)

Das Sichtschutzrollo ist mittels durchgängiger Griffleiste leichtgängig und stufenlos positionierbar. Die schmalen Profile, seitlich wie oben 25 mm breit, sowie die in Gehrung geschnittenen Eckprofile repräsentieren das einzigartige Slimline Design der VELUX Rollos, dank welchem mehr Licht bei eingefahrenem Rollo ins Rauminnere gelangt. Das patentierte Pick&Click® System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf die VELUX Dachfenster. Dabei wird das Rollo in die am Fenster vormontierten Halterungen eingeklickt und somit sind beide Hände für den weiteren Montageverlauf frei.

- Manuelle Bedienung mittels Griffleiste
- Für höher als 2 m eingebaute Sichtschutzrollos ist die Bedienungsstange ZXT 200 in Kombination mit dem Beschlag ZED 300S erforderlich

- Diverse Muster und Farben
- Imprägniertes, lichtdurchlässiges Polyestergewebe
- Blende, Führungsschienen und Griffleiste aus eloxiertem Aluminium oder weiss lackiert (SWL)
- Abdeckkappen aus PVC
- Führungsschnüre aus Polyester

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz (Markisetten, Rollläden) und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

### EIGENSCHAFTEN

### DACHFENSTER-TYPEN

### ANWENDUNGS-BEREICH

### FUNKTION UND MONTAGE

### BEDIENUNG

### MATERIAL

### KOMBINATIONEN

### TECHNISCHE DATEN